

HEIZOHACK

HM 4 – 300 e HM 6 – 300

Carico manuale

	HM 4 - 300		HM 6 - 300	
	3-punti	Carrellato	3-punti	Carrellato
Altezza di carico	300 mm			
Larghezza di carico	330 mm		500 mm	
Altezza di trasporto	1450 mm	2570 mm	1450 mm	2570 mm
Larghezza di trasporto	2000 mm	2100 mm	2000 mm	2100 mm
Altezza di lavoro	670 mm	800 mm	670 mm	800 mm
Larghezza di lavoro	3000 mm	3050 mm	3000 mm	3050 mm
Altezza di espulsione cippato	3250 mm	3390 mm	3250 mm	3390 mm
Peso d'appoggio	490 kg		620 kg	
Lunghezza totale	1830 mm	2980 mm	2000 mm	3150 mm
Peso macchina	ca. 1.520 kg	ca. 1.850 kg	ca. 1.740 kg	ca. 2.250 kg
Massa centrifuga	130 kg			
Sistema di carico	Lunghezza nastro a catena 600 mm Lunghezza piano di carico 900 mm Rullo di pressione con denti in acciaio Ø 380 mm			
Griglia	Griglia standard 35x40 mm			
Tamburo	Ø 450 mm con coltelli a cambio rapido			
Giri/min	Albero cardanico - max. 750 giri/min			
Potenza max	Massimo consentito a 540 giri/min 100 kW / 136 hp Massimo consentito a 750 giri/min 139 kW / 190 hp			
Ruota di lancio	Ø 1120 mm, larghezza 60 mm			
Tube di lancio	Ribaltabile e orientabile manualmente (pistone a gas di supporto) Optional rotazione tubo e regolazione beccuccio finale elettrico Optional regolazione altezza idraulica (pompa manuale)			
No stress	Regolazione automatica dell'alimentazione in funzione del carico Due contatori delle ore giornaliere di funzionamento e un contatore delle ore complessive di funzionamento Regolazione continua della velocità della catena e del rullo superiore			
Carrello	Carrello monoasse 40 km/h, freno a fune Pneumatici 10/75 - 15.3			

Energia nel ciclo della natura!

ROBUSTO • AFFIDABILE • POTENTE