

HEIZOHACK

HM 8 - 400

Carico manuale

	HM 8 - 400
Altezza di carico	400 mm
Larghezza di carico	670 mm
Altezza di trasporto	2588 mm
Larghezza di trasporto	2265 mm
Altezza di lavoro	800 mm
Larghezza di lavoro	3180 mm
Altezza di espulsione cippato	3200 - 4100 mm
Peso d'appoggio	1.200 kg
Lunghezza totale	3650 mm
Peso macchina	ca. 3.800 kg
Massa centrifuga	470 kg
Sistema di carico	Lunghezza nastro a catena 600 mm Lunghezza piano di carico 900 mm Rullo di pressione con denti in acciaio Ø 450 mm
Griglia	Griglia standard 35x40 mm
Tamburo	Ø 495 mm con coltelli a cambio rapido
Giri/min	Albero cardanico - max. 750 giri/min
Ruota di lancio	Ø 1370 mm, larghezza 90 mm
Tube di lancio	Ribaltabile e orientabile manualmente (pistone a gas di supporto) Optional rotazione tubo e regolazione beccuccio finale elettrico Optional regolazione altezza idraulica (pompa manuale)
No stress	Regolazione automatica dell'alimentazione in funzione del carico; Due contatori delle ore giornaliere di funzionamento e un contatore delle ore complessive di funzionamento Regolazione continua della velocità della catena e del rullo superiore
Potenza max	Massimo consentito a 540 giri/min 100 kW / 136 hp Massimo consentito a 750 giri/min 139 kW / 190 hp
Carrello	Carrello monoasse 40 km/h, freno a fune o freno ad aria (optional) Pneumatici 400/60 R15.5 Pneumatici 480/45 R17

Energia nel ciclo della natura!

ROBUSTO • AFFIDABILE • POTENTE